

BKZ Beton Freudenstadt

Preisliste 1/2025

Stand 01.01.2025



Sonderbaustoffe ohne Fremdüberwachung

Beschreibung der Anwendungsbereiche	Baustoffdefinition	Sondermischung	Gesteinskörnung Größtkorn (mm)	Preise ab Werk in € / m³ Schüttgüter ab Werk in € / to zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer				
				BKZ	Feuchtigkeitsklasse der Gesteinskörnung gem. Alkali Richtlinie WA			
Verwendungszwecke				Artikel-Nr.	€ / m³	Festigkeitsentwicklung mittel	Konsistenz	

Betone für den Verkehrswegebau nach DIN 18318 Randeinfassungen / Entwässerungsrinnen (VOB)

Rückenstützen Randeinfassungen	ExpositionsklasseXO	60-1	16	601	159,85	C 25/30 *	C1	*)Festigkeit<15N/mm² bei Transport, Verdichtung und Nachbehandlung nach Norm!
		60-2	16	602	152,60	C 25/30 *	C1	
		60-3	8	603	165,95	C 25/30 *	C1	

Allgemeine Sondermischungen ohne besondere Anforderungen

Glattstrich Schutzmörtel	Glattstrich	C SM 3	2	3	169,00	-	-	-	-
		C SM 4	2	4	175,00	-	-	-	-
		C SM 5	2	5	181,00	-	-	-	-
Verlegemörtel Rauhstrich	Verlegemörtel	C SM 31	8	31	149,80	-	-	-	-
		C SM 32	8	32	151,00	-	-	-	-
		C SM 33	8	33	154,60	-	-	-	-
		C SM 34	8	34	157,20	-	-	-	-
		C SM 35	8	35	163,00	-	-	-	-
Drainbeton (Wasserdurchlässig)	Drainbeton	C SM 90	8	90	139,00	-	-	-	-
		C SM 91	8	91	148,60	-	-	-	-
		C SM 97	16	97	141,20	-	-	-	-
Einkornbetone	Einkornbeton	C SM 92	8	92	133,00	-	-	-	-
		C SM 93	16	93	133,00	-	-	-	-
		C SM 94	32	94	133,00	-	-	-	-

Porenleichtbeton(Schaumbeton)

Schaumbeton	Altbaubeton Balkenfachverfüllung	C SM 95	95	163,50	Schaum	-	-	-	-
-------------	----------------------------------	---------	----	--------	--------	---	---	---	---

Tankverfüllung/Kanalverfüllung

Tankverfüllung Kanalverfüllung Graben-/Rohrverf.	Erdtanks Rohrleitungen	SM800	2	800	157,00	-	-	-	-
		CSM 900 Flow	2	900	140,20	-	-	-	-

SCHÜTTGÜTER: Kies/Sand/Mischkies/Wacken/Auswaschkies Preis in € / tonne ab Werk

Sand 0/2 + Kies alle Fraktionen	Gesteinskörnung	0-2	2	40-1/40-0	27,00/to				
		alle	32	41-0 - 43-0	27,00/to				
Mischkies	Gesteinskörnung	MK 0-08	8	44-0	27,00/to				
		MK 0-16	16	45-0	27,00/to				
		MK 0-32	32	46-0	27,00/to				
		MK 8-32	32	47-0	27,00/to				
Grobkies	Gesteinskörnung	32-45	45	58-0	30,00/to				
		45-X	>45	50-0	38,00/to				
Splitt	Gesteinskörnung	SP 2-8	8	51-0	25,00/to				
		SP 2-16	16	55-0	24,00/to				
Mineralbeton Auswaschkies	Gesteinskörnung	MB	ca.32	56-0	22,00/to				
		AWK	ca.32	52-0	18,00/to				

Gefahr 

Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!

Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen
H316 Verursacht schwere Augenschäden
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
P305+P351+P338+P315 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Hautreizungen:
Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.bkz-freudenstadt.de!